



Modell	X300	X304	X300R	X320	X534	X540
Motor	Kawasaki mit iTorque-System von John Deere	Kawasaki mit iTorque-System von John Deere	Kawasaki mit iTorque-System von John Deere	Kawasaki mit iTorque-System von John Deere	Kawasaki mit iTorque-System von John Deere	Kawasaki mit iTorque-System von John Deere
Motorleistung kW / min <sup>-1</sup>	11,0 / 3100	11,0 / 3100	11,0 / 3100	14,9 / 3350	15,2 / 3350	16,4 / 3350
Bauart	2-Zylinder-V-Benzinmotor	2-Zylinder-V-Benzinmotor	2-Zylinder-V-Benzinmotor	2-Zylinder-V-Benzinmotor	2-Zylinder-V-Benzinmotor	2-Zylinder-V-Benzinmotor
Hubraum cm <sup>3</sup>	603	603	603	675	675	675
Kühlung	luftgekühlt	luftgekühlt	luftgekühlt	luftgekühlt	luftgekühlt	wassergekühlt
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit Filter	Druckumlaufschmierung mit Filter	Druckumlaufschmierung mit Filter	Druckumlaufschmierung mit Filter	Druckumlaufschmierung, mit Ölfilter	Druckumlaufschmierung, mit Ölfilter
Tankvolumen l	13,2	13,2	13,2	13,2	18,9	18,9
Getriebe	Hydrostatgetriebe, 2-Pedal-Fußautom.	Hydrostatgetriebe, 2-Pedal-Fußautom.	Hydrostatgetriebe, 2-Pedal-Fußautom.	Hydrostatgetriebe, 2-Pedal-Fußautom.	Hydrostatgetriebe, 2-Ped.-Fußautom.	Hydrostatgetriebe, 2-Ped.-Fußautom.
Anzahl Gänge	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Differenzialsperre	nein	nein	nein	nein	serienmäßig	serienmäßig
Geschwindigkeitsfixierung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
<b>Geschwindigkeit bei Höchstdrehzahl</b>						
vorwärts km/h	0 – 8,9	0 – 8,9	0 – 8,9	0 – 9,3	0 – 11,3	0 – 11,3
rückwärts km/h	0 – 5,6	0 – 5,6	0 – 5,6	0 – 5,6	0 – 6,4	0 – 6,4
Bereifung vorn	15x6-6	15x6-6	15x6-6	15x6.5-8	16x6.5-9	16x6.5-8
Bereifung hinten	20x10-8	20x10-8	20x10-8	22x11-10	23x9.5-12	23x9.5-12
Lenkung	Zweiradlenkung	Vierradlenkung	Zweiradlenkung	Zweiradlenkung	Vierrad-Servolenkung	Zweirad-Servolenkung
Wenderadius cm	40,6	38,1	48,2	40,6	50,2	55,9
Arbeitsbreite cm	107	107	107	107, 122	122, 137	122, 137
Schnitthöhe mm	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102
Schnittgutauswurf	mit Seitenauswurf-Option	mit Seitenauswurf-Option	Heckauswurf	mit Seitenauswurf-Option	mit Seitenauswurf-Option	mit Seitenauswurf-Option
Mulchvorrichtung	wahlweise	wahlweise	nein	wahlweise	wahlweise	wahlweise
Mähwerk-Zuschaltung	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Mähwerkaushub	Fußpedal	Fußpedal	Fußpedal	Fußpedal	hydraulisch	hydraulisch
Grasaufnahmesystem l	250 (wahlweise)	250 (wahlweise)	300 (serienmäßig)	250 (wahlweise)	250 / 500 (wahlweise)	250 / 500 (wahlweise)
Rückenlehne/Sitz	Komfortsitz, geteilte Lehne	Komfortsitz, geteilte Lehne	Komfortsitz, geteilte Lehne	Komfortsitz, geteilte Lehne	Komfortsitz, geteilte Lehne	Komfortsitz, geteilte Lehne
Gesamtlänge mm	1.830	1.830	2.520	1.830	2.007	2.007
Gesamtbreite (nur Traktor) mm	970	970	970	970	1.041	1.041
Radstand mm	1.260	1.260	1.260	1.260	1.300	1.300
Gesamthöhe mm	1.092	1.092	1.092	1.092	1.219	1.219
Transportgewicht (ohne Kraftst.) kg	225	263	302	258	341	327